

# Fournitures Générales

## BÉCHER FORME BASSE (GRIFFIN)

- Bécher à paroi basse avec bec verseur, utilisé pour les opérations de mélange, chauffage et décantation.

Réf.	Capacité	Ø	Hauteur
GRF-25	25 mL	34 mm	50 mm
GRF-50	50 mL	42 mm	60 mm
GRF-100	100 mL	50 mm	70 mm
GRF-250	250 mL	70 mm	95 mm
GRF-500	500 mL	80 mm	110 mm
GRF-1000	1000 mL	105 mm	150 mm
GRF-2000	2000 mL	130 mm	185 mm
GRF-5000	5000 mL	170 mm	260 mm



## BÉCHER FORME HAUTE (BERZELIUS)

- Bécher à paroi haute offrant plus de stabilité et moins de risques d'éclaboussures.

Réf.	Capacité	Ø	Hauteur
BER-25	25 mL	30 mm	75 mm
BER-50	50 mL	38 mm	85 mm
BER-100	100 mL	48 mm	105 mm
BER-250	250 mL	60 mm	135 mm
BER-500	500 mL	75 mm	165 mm
BER-1000	1000 mL	95 mm	200 mm
BER-2000	2000 mL	120 mm	250 mm



## BÉCHER FORME BASSE PREMIUM LINE

- Bécher de qualité supérieure avec une meilleure résistance aux chocs thermiques et mécaniques.

Référence	Capacité (mL)	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)
PPL-50	50	45	60
PPL-100	100	55	75
PPL-250	250	75	95
PPL-500	500	90	125
PPL-1000	1000	110	155
PPL-2000	2000	135	185

